

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดรายละเอียดทางด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดังนี้

๑. สำหรับโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่จะยื่นคำขออนุญาตในปัจจุบัน นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนดเฉพาะในราชที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา

๑.๑ จะต้องจัดทำแผงกันป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ เช่น วัสดุจำพวกพลาสติกบังแดดรอบโรงงานมีความสูงทั้งหมดนับจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยส่วนล่างต้องเป็นผนังทึบสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๑.๒ ต้องจัดให้มีระบบฉีดน้ำวัดจุดดับบนรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะเทวัตถุดิบลงในบริเวณที่เก็บ หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ต้องมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองวัตถุดิบ ในขณะที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกจากโรงงาน

๑.๕ ต้องจัดให้เครื่องผสมคอนกรีตอยู่ภายในห้องที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร

๑.๖ พื้นที่ในบริเวณที่ใช้สำหรับประกอบกิจการโรงงาน ต้องเป็นพื้นคอนกรีต หรือแอสฟัลต์ผิวเรียบ มีระดับความลาดเอียงง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยน้ำและให้มีรางระบายน้ำโดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อบำบัด

๑.๗ ต้องจัดให้มีบ่อคายกากคอนกรีตที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. สำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ จนถึงวันออกประกาศนี้

๒.๑ ถนนภายในโรงงานสำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดความกว้างของผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ทำด้วยวัสดุคอนกรีตหรือวัสดุอื่น เช่น แอสฟัลต์ผิวเรียบที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถทำความสะอาดเพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นละอองได้ง่าย

๒.๒ ระบบจราจรภายในบริเวณโรงงาน ต้องออกแบบและกำหนดให้รถบรรทุกสามารถเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกมีเส้นทางเดินรถที่แน่นอน โดยไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

๒.๓ ต้องจัดให้มีลานจอดรถบรรทุกภายในบริเวณโรงงานที่เป็นสัดส่วน และมีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับกำลังการผลิต ทั้งนี้ จะต้องมีส่วนที่จอดรถไม่น้อยกว่า ๒๐ คัน

๒.๔ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น อุปกรณ์ลำเลียงวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุวัตถุดิบ เครื่องผสมคอนกรีตต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตโรงงานโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๒.๕ จะต้องจัดทำแผงกันป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ เช่น วัสดุจำพวกพลาสติกบังแดดรอบโรงงานมีความสูงทั้งหมดนับจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยส่วนล่างต้องเป็นผนังทึบสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๒.๖ ต้องจัดให้มีระบบฉีดน้ำวัตถุดิบบนรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะเทวัตถุดิบลงในบริเวณที่เก็บ หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๗ ต้องมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองวัตถุดิบในขณะปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

๒.๘ ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกจากโรงงาน

๒.๙ ต้องจัดให้เครื่องผสมคอนกรีตอยู่ภายในห้องที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร

๒.๑๐ พื้นที่ในบริเวณที่ใช้สำหรับประกอบกิจการโรงงาน ต้องเป็นพื้นคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ผิวเรียบ มีระดับความลาดเอียงง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยน้ำและให้มีรางระบายน้ำโดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อบำบัด

๒.๑๑ ต้องจัดให้มีบ่อคายกากคอนกรีตที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. สำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ต้องปฏิบัติตามนี้

๓.๑ จะต้องจัดทำแผงกันป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ เช่น วัสดุจำพวกพลาสติกบังแดดรอบโรงงานมีความสูงทั้งหมดนับจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยส่วนล่างต้องเป็นผนังทึบสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๓.๒ ต้องจัดให้มีระบบฉีดน้ำวัดอุทกิบนรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะเทวัตถุดิบลงในบริเวณที่เก็บ หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ ต้องมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองวัตถุดิบในขณะปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

๓.๔ ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกจากโรงงาน

๓.๕ ต้องจัดให้เครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในห้องที่ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร

๓.๖ พื้นที่ในบริเวณที่ใช้สำหรับประกอบกิจการโรงงาน ต้องเป็นพื้นคอนกรีต หรือแอสฟัลต์ผิวเรียบ มีระดับความลาดเอียงง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยน้ำและให้มีรางระบายน้ำโดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อบำบัด

๓.๗ ต้องจัดให้มีบ่อคายกากคอนกรีตที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

กัญญา สินสกุล

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม